

Design Conçu pour offrir sécurité et flexibilité et pour garantir la liberté et l'indépendance.

Discret Simple et discret, la conception compact du Wessex Homelift vous garantit un encombrement minimal.

Solution La solution complète :

- Étude du chantier par le responsable commercial de Wessex
- Installation de l'ascenseur par le personnel formé de Wessex
- Mise en service et démonstration détaillée au client
- Service Après-vente – entretien de l'ascenseur

Rassurance Les ingénieurs formés de Wessex sont répartis dans 6 dépôts à travers le Royaume Uni. Pour assurer une tranquillité d'esprit, nos ingénieurs sont disponibles 24 h par jour, 365 jours par an.

Suivi clientèle Contactez notre équipe dédiée, experte dans le suivi clientèle. Notre équipe peut vous conseiller aussi bien sur la faisabilité que sur l'installation et l'après vente, tout en vous offrant un support technique sans égal. Contactez-la au +44 17 94 83 03 03.

Wessex Homelift

Options et Accessoires Toute une gamme d'options est disponible, avec entre autres place assise, interrupteur à clif (pour plus de sécurité), télécommande, portillon motorisé, téléphone et beaucoup d'autres.



Personnalisation Les panneaux d'habillage intérieurs sont soigneusement conçus à partir d'un matériel lisse, léger et apaisant, donnant une note esthétique à l'ascenseur. Ajoutez une touche personnelle grâce aux finitions type copie d'écran : votre paysage favori, une photo de famille, Félix le chat, ou encore la voiture de rêve de votre père – Vous n'avez qu'à demander.



Wessex HomeLift



MEMBRE DU GROUPE RATCLIFF



L'indépendance
dans votre
maison



Wessex Lift Co. Ltd
Budds Lane,
Romsey, Hampshire,
SO51 0HA
Royaume Uni

Tel.: +44 (0) 1794 830 303
Fax: +44 (0) 1794 512 621
info@wessexlifts.co.uk
www.wessexlifts.co.uk



Caractéristiques standard	VM30	VM31	VM36	VM50	VM51	VM56
Ascenseur à strapontin	✓	-	-	-	-	-
Ascenseur standard pour fauteuil	-	✓	-	-	-	-
Grand ascenseur pour fauteuil	-	-	✓	-	-	-
Course maximale de 3.0 m	✓	✓	✓	-	-	-
Course maximale de 3.5 m	-	-	-	✓	✓	✓
Largeur intérieure	A	590	740	790	590	740 790
Longueur intérieure – portillon manuel	B	790	1180	1230	790	1180 1230
Longueur intérieure – portillon motorisé	B	N/A	1150	1200	N/A	1150 1200
Longueur extérieure – portillon ouvert	C	1655	2190	2290	1655	2190 2290
Largeur extérieure – plateforme flottante incluse	D	722	872	922	722	872 922
Longueur extérieure – plateforme flottante incluse	E	1090	1475	1525	1090	1475 1525
Largeur minimale de la trémie		846	996	1046	846	996 1046
Longueur minimale de la trémie		1120	1505	1555	1120	1505 1555
Hauteur minimale du plafond du 1 ^{er} étage		2040			2280	
Épaisseur de la trémie		de 165 mm à 300 mm				
Charge nominale		225 kg				
Vitesse nominale		60 mm par seconde				
Inclinaison de la rampe		1.8				
Ouverture du portillon		Jusqu'à 95°				
Rétro-éclairage des commandes montées en cabine		4 – 20 minutes				

